

## **RAUMTRENNWAND PIANA**

---

Wenn sich Grenzen sanft auflösen. PALME Raumtrennwände ziehen sanfte Grenzen, ohne das Raumgefühl einzuschränken. Ob Baderäume spektakulär inszeniert oder Schlafräume dezent separiert werden sollen: Unsere edlen Trennsysteme sind die eleganteste Lösung, Privatsphären zu schaffen und gleichzeitig die optischen Freiräume zu bewahren.

### **Produkt-Information**

Großzügige, raumhohe Lösungen oder dezente Nischen-Varianten – PIANA bietet vielseitige Möglichkeiten, Räume oder Teilbereiche charmant zu separieren. Trennwandsystem aus 10 mm ESG bestehend aus einer oberen Führungsschiene, in der die Glaselemente geführt werden.

Bodenseitig ist für das Türelement ein „Führungsschuh“ erforderlich, der entweder am Boden oder an einem feststehenden Glaselement befestigt wird (zusätzlich können weitere Fixelemente mittels U-Profil in Flucht kombiniert werden). Diese Anordnung ermöglicht eine mehrteilige Ausführung. Bei Lösungen mit 2 verschiebbaren Türelementen sind die Elemente auseinander schiebbar.

- Offen für jeden Gestaltungswunsch durch 1-, 2- oder 4-teilige Lösungen
- Führungsschiene auf der Wand bzw. auf oder in der Decke
- PALME Highlight: Führungsschuh am Türelement. Dadurch bleibt der Boden unversehrt!
- PALM.soft: Schiebetüren ziehen sich ganz sanft on selbst auf und zu
- Optional als versperrbare Ausführung
- Standard auf höchstem Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteilnachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst

### **Höhe / Länge:**

- Länge: bis 4.000 mm
- Höhe: bis 3.000 mm
- ACHTUNG: max. 3 m<sup>2</sup> und eine Länge von 1.250 mm pro Glas-Element

### **Führungsschiene**

- Länge max. 4000 mm, mit „Softclose“- und „Softopen“-Funktion

### **Griff**

- innen und außen jeweils eine Griffstange oder optional mit Muschelgriff

### **Einbaumöglichkeiten**

„An der Decke“ bzw. „Auf der Wand“ mit aufgesetzter Führungsschiene

„In der Decke“ mit versenkter Führungsschiene (Versenkung muss bauseits erfolgen)

- Frontlösung: Türelement mit einer Griffstange
- Frontlösung: Türelement mit Fixteil
- Frontlösung: Türelement mit Fixteil in Verlängerung
- Ecklösung: Türe mit Seitenteil und/oder Mittelstück
- T-Lösung: Türe mit zwei Griffen
- T-Lösung: Türe mit zwei Griffen und Mitteltrennwand

#### **Gläser/Glasstärken**

- 10 mm ESG transparent unstrukturiert (Standardvariante)
- 10 mm ESG mit schwarzer oder Schneeweißer Siebdruckumrandung
- 10 mm ESG mit einfarbigem Siebdruck
- ESG grau getönt, ESG Mokka getönt, ESG Mastercare, ESG mit Teilmattierung, ESG Milchglas-Effekt, ESG Spiegelglas, ESG Spiegelglas partiell

#### **Profiloberflächen**

- Cenit-Chrom®, Alusilber, Schneeweiß glänzend, Graphitschwarz matt, Cremeweiß matt, Perlbeige matt, Mahagonibraun, Rubinrot, Betongrau, Mintgrün, Arktisblau, Anthrazit Midnight, Kupfer Antique
- Optional sind Profile in jeder RAL-Farbe möglich

Die Profile für die Wandanbindung der Fixelemente sind wahlweise in der Farbe der oberen Führungsschiene oder in der Farbe der Siebdruckumrandung möglich.