

XSLIDE

PURISTISCHE SCHIEBETÜREN

Das erfrischende, zeitlose Design ist dank geradliniger Konstruktion nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch in Sachen Technik und Funktion einiges zu bieten. Die Schiebetüren, die sich wie von selbst öffnen und auch wieder schließen, können zur einfachen Reinigung nach innen eingeschwenkt werden. Ein großzügiger Verstellbereich ermöglicht einfachste Bestellprozesse bei denen selbst ein Aufmaß überflüssig wird. Wandprofile erhältlich als Vario-Ausführung oder mit patentierter PALM.pro-Schiene, die in oder auf der Wand befestigt werden kann.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Schiebetür

Bei 2-teiligen Schiebetüren ist immer ein Teil fix und ein Teil verschiebbar.

Komfort-Features:



PALM.motion
Ausschwenk-Mechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.soft
Soft-Open/Soft-Close Mechanismus



PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung

Mögliche

Wandanschlüsse:

- Pro Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.
- Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

2 Bodenlösungen stehen zur Auswahl:

barrierefrei, 8 mm Schwalltschiene

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

Standardhöhe:

2.100 mm, Sonderhöhen möglich

Massanfertigung:

XSLIDE wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:



Schiebetür 2-teilig

Schiebetür 2-teilig mit Seitenteil


Schiebetür 4-teilig

Eckeinstieg 4-teilig

WANDPROFILE (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich

Tipp des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

BODENLÖSUNG:



Barrierefrei - ohne Bodenleiste



erhöhter Spritzschutz - mit Bodenleiste (8 mm hoch)

optionale Schwallschiene: Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.


SPEZIAL FEATURE:



PALM.motion - Ausschwenk-Mechanismus

Einfachste Reinigung: Verschluss mittels Fingerdruck öffnen und dann das Schiebelement nach innen einschwenken. Jetzt sind auch die schwer zugänglichen Stellen einfach zu erreichen.

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:





29 Zenit-Chrom

51 Schnee-weiß gl.

85 Graphit-schwarz

RAL Farben

DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



GRIFFE:



ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage



Duschsitz für Reling




Ablage klein für Reling



Ablage groß für Reling

RELING FÜR ALLE SERIEN:




Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien




Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

